

URBAN POOL 250 x 450 H.140 cm



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 250 x 450 cm
Dimensions intérieures : 200 x 400 cm
Hauteur : 140 cm
Volume d'eau : 10,0 m³
Surface flottante : 8,0 m²

Modèle	LINEA UrbanPool 250 x 450
Article n° EU	7504722
Liner	Liner 75/100 ^{3mm} à fond plat coloris uni Bleu adriatique
EAN CODE	8 711465 047227


Modèle	LINEA UrbanPool 250 x 450
Article n° EU	7504723
Liner	Liner 75/100 ^{3mm} à fond plat coloris uni Beige
EAN CODE	8 711465 047234

Modèle	LINEA UrbanPool 250 x 450
Article n° EU	7504729
Liner	Liner 75/100 ^{3mm} à fond plat coloris uni gris
EAN CODE	8 711465 047296

Les équipements de la piscine Linéa UrbanPool® 250 x 450

						
Système de nage à contre courant	Filtration à sable - 6,0 m ³ /h - D400	Pompe à chaleur Heatermax Inverter 20	2 coffrets électriques	Spot sous-marin Spot à LED 350 Plus	Echelle extérieure bois 4 marches amovible (sécurité enfants)	Echelle intérieure en acier inoxydable à 3 degrés
						
Feutre pour sol antibactérien 200 g/m ²	Feutre géotextile mural 170 g/m ²	Sortie en PVC rigide et 15 m de tuyau Ø 50 mm	Finition aluminium anodisée d'angle pour margelles	Finition aluminium anodisée droite pour margelles	4 pieds métalliques, longs et 4 x Revêtement en bois pour les pieds métalliques longs	

La dalle béton de la piscine Linéa UrbanPool® 250 x 450



* 15 ans de garantie contre le pourrissement, les champignons et attaque des insectes xylophages.

L'ensemble de nos modèles répond aux nouvelles normes européennes mises en place en 2015 :




Le FSC® est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, créée pour promouvoir la gestion de la forêt dans le monde. La marque FSC conçu un système de certification qui mobilise les forces du marché en offrant aux consommateurs une façon de créer un impact positif sur les forêts et les communautés à travers leurs décisions d'achat. UBBINK® est certifié FSC par un organisme de certification indépendant avec le code de la chaîne de détection CU-COC-820704.




Produits conformes aux normes EN 16582-1 / 16582-3/ EN 16713-1 (tests réalisés par les Laboratoires Pourquery de Lyon, France et par IFTS - Institute de la Filtration et des Techniques Séparatives, Foullayronnes, France)


Il existe trois façons d'installer votre piscine bois rectangulaire. Hors-sol, semi-enterrée et enterrée. Le choix dépend de l'inclinaison et de la dureté du terrain, de vos possibilités de terrassement, ainsi que de l'esthétique recherchée.



Hors-sol sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)



Semi-enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)



Enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)

Pour les piscines semi-enterrée ou enterrée il est nécessaire de poser un film plastique alvéolé isolant (type DELTA MS non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.